2 JAHRE Garantie

PROMOTHEKE

DIGITALE WERBETHEKE MIT 55“ SCREEN

Mit dem Digital Counter kommt das Beste aus der digitalen und analogen Welt zusammen. Du hebst dich und deine Produkte von der Masse ab und beeindruckst deine Besucher bei Veranstaltungen, in Geschäften, Ausstellungsräumen, Empfangsbereichen oder im Gastgewerbe.

Dank der werkzeuglosen Montage hast du die digitale Theke im Handumdrehen aufgebaut. Die Theke wird standardmässig mit schwarzen Stoffdrucken (SEG) an den Seiten geliefert. Du kannst diese mit einem Marken- oder Logodruck individuell gestalten und jederzeit durch einen neuen Druck ersetzen.

Ändere deine Inhalte ganz einfach mit einem USB-Stick oder der Samsung Content Management Software. Bei der Content Aufbereitung sind wir dir gerne behilflich.

Spezifikationen

Bildschirm
QMR 55“ Samsung Bildschirm, 4K Ultra HD-Bildqualität sorgt für perfekte Bildqualität und satte Farben.

SEG
Silikon-Kanten-Druck an den Seiten

Netzwerk
Eingebautes WiFi und Bluetooth

Gewicht
45,5 kg

USB
USB Port

Masse
134,5 x 92,8 x 40,5 cm (BxHxT)

CMS
Samsung Content Management System

Ablage
Inklusive Aluminium Ablage

Aluminiumrahmen
Schwarz pulverbeschichteter Aluminiumrahmen

Verpackung
Verpackt in drei Kartons

E-DISPLAY.CH GmbH
Bertiswilstrasse 26 CH-6023 Rothenburg T +41 41 244 70 30 office@e-display.ch www.e-display.ch

Spezifikationen

Digitales Display Panel

Grösse	55“
Hintergrundbeleuchtung	D-LED
Auflösung	UHD 3840 x 2160 pixel
Helligkeit	500cd/m2
Kontrast	4000:1 (typ)
Reaktionszeit (typ)	8ms (typ)
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)
Betriebsdauer (MTBF)	30‘000h (mind.)
Color gamut (X% NTSC)	92%
Display Farben	16.7 Millionen Farben

Theke

Rahmenfarbe	schwarz
Abmessungen (BxHxT)	134.5 x 92.8 x 40.5 cm
Gewicht	45.5 kg
Verpackung	in 3 Schachteln

System

Tizen 8.0

Lautsprecher

Eingebauter Lautsprecher	2 x 10W

Konnektivität

Eingänge	HDMI IN x 2 DVI-D, Display Port 1.2 (1) HDCP2.2 Stereo Mini Jack, DVI, HDMI USB 2.0 x 2
Ausgänge	HDMI OUT 2.0 (Loop-out) Audio Stereo Mini Jack

Stromverbrauch

Leistungsbedarf	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Stromverbrauch	143 max. / 108 typical / 0.5 Standby

Zertifizierungen

Safety	60950-1
EMC	Class B